



Ontdek de veelzijdige  
**Stalen branddeuren**  
van Lightroof Systems!



Lightroof  
Systems

Volgende generatie dak- en wandbekleding

[www.lightroofsystems.com](http://www.lightroofsystems.com)

# Univer deuren

*De multifunctionele deur is compleet gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal, inclusief de "verborgen" onderdelen. De deur is afgewerkt met een anti-kras poedercoating in sinaasappel-structuur. De deurbladdikte is 50mm (E60) of 60mm (EI60). Tevens zijn de deuren voorzien van extra stalen platen voor een betere bevestiging van diverse accessoires. De univer deur is te verkrijgen als multifunctionele deur (multi) en als branddeur volgens de EN 1634-1 norm (E60 en EI260).*

## SPECIFICATIES:

- ✓ ZOWEL LINKS- ALS RECHTSDRAAIEND
- ✓ KUNSTSTOF HANDGREPEN (MULTI)
- ✓ KUNSTSTOF HANDGREEP MET STALEN BINNENWERK (E60 EN EI60)
- ✓ ZOWEL BINNEN ALS BUITEN TE GEBRUIKEN
- ✓ KOZIJN VAN 53 x 55 MM OF 65 MM
- ✓ AFNEEMBARE DORPEL
- ✓ OP 3 MANIEREN TOE TE PASSEN;
  - OP EEN BESTAANDE DORPEL
  - OP EEN VLAKKE ONDERGROND
  - DORPEL VERWIJDEREN
- ✓ SCHARNIEREN IN HOOGTE VERSTELBAAR
- ✓ INSTELBAAR ZELFSLUITEND SCHARNIER
- ✓ UITVOERBAAR IN DIVERSE MATEN
- ✓ RUIME KEUZE UIT KLEUREN
- ✓ VOORZIEN VAN EPOXY-POLYESTER COATING
- ✓ KOZIJNDIKTE: 1,5MM
- ✓ DEURBLADDIKTE: 0,7MM
- ✓ E60 VOORZIEN VAN STEENWOL
- ✓ EI,60 VOORZIEN VAN BRANDWERENDE PASTA GECOMBINEERD MET STEENWOL
- ✓ BREED TOEPASBAAR
- ✓ IDEAAL TE GEBRUIKEN ALS NOODUITGANG
- ✓ CE-GECEERTIFICEERD
- ✓ VOLDOET AAN ALLE EUROPESE NORMEN
- ✓ UITGEBREID ASSORTIMENT ACCESSOIRES O.A.;
  - DIVERSE (PANIEK)DEURBESLAG
  - DEURDRANGERS (AUTOM. EN MECHAN.)
  - DEURSTOPPERS (AUTOM EN MECHAN.)
  - CYLINDERS EN SLOTEN
  - RAAM MET GELAAGD GLAS



## ACCESSOIRES

Handige en functionele accessoires verkrijgbaar: speciale en geschilderd deurklinken, deursluiters,



# Proget deuren

*De multifunctionele deur is compleet gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal, inclusief de "verborgen" onderdelen. De deur is afgewerkt met een anti-kras poedercoating in sinaasappelstructuur. De deurbladdikte is 60mm en bestaat uit steenwol. Tevens zijn de deuren voorzien van extra stalen platen voor een betere bevestiging van diverse accessoires.*



ramen / lamellen, toegangscontrole, gecontroleerde openhoudsysteem, deurprints en nog veel meer.



## SPECIFICATIES:

- ✓ ZOWEL LINKS- ALS RECHTSDRAAIEND
- ✓ OP MAAT GEMAAKT, VANAF ÉÉN DEUR
- ✓ KUNSTSTOF HANDGREEP MET STALEN BINNENWERK (E60 EN EI60)
- ✓ ZOWEL BINNEN ALS BUITEN TE GEBRUIKEN
- ✓ KOZIJN VAN 70 x 100 MM
- ✓ STANDAARD 3-DELIG KOZIJN (4-DELIG OPTIONEEL)
- ✓ TOEPASBAAR OP ELKE SOORT MUUR
- ✓ SCHARNIEREN IN HOOGTE VERSTELBAAR
- ✓ INSTELBAAR ZELFSLUITEND SCHARNIER
- ✓ UITVOERBAAR IN DIVERSE MATEN
- ✓ RUIME KEUZE UIT KLEUREN
- ✓ VOORZIEN VAN EPOXY-POLYESTER COATING
- ✓ KOZIJNDIKTE: 1,5MM
- ✓ DEURBLADDIKTE: 0,7MM
- ✓ UNIVERSEEL KOZIJN
- ✓ BREED TOEPASBAAR
- ✓ IDEAAL ALS PROJECTDEUR
- ✓ CE-GECEERTIFICEERD
- ✓ VOLDOET AAN ALLE EUROPESE NORMEN
- ✓ UITGEBREID ASSORTIMENT ACCESSOIRES O.A.:

  - DIVERSE (PANIEK)DEURBESLAG
  - DEURDRANGERS (AUTOM. EN MECHAN.)
  - DEURSTOPPERS (AUTOM EN MECHAN.)
  - CYLINDERS EN SLOTEN
  - RAAM MET BRANDWEREND GLAS

**NINZ**<sup>®</sup>  
FIREDOORS

# RVS branddeuren

*RVS branddeuren geven antwoord op de vraag naar wandafsluitingen in sectoren waar strenge hygiëne- en brandregels van toepassing zijn. Wie kiest voor een RVS branddeur van Lightroof Systems verzekert zich niet alleen van een onderhoudsarme deur maar ook van een 60 minuten brandwerende deur. Dankzij het installatiegemak waaronder, voorgeboorde gaten in het frame, is deze deur snel te monteren. De RVS deur is geschikt voor de meest extreme omstandigheden waardoor de deur ook toepasbaar is in agrarische stallen. Onze RVS deuren zijn in vele mogelijkheden samen te stellen. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.*



## DE VOORDELEN:

- ✓ STERK EN ROBUUSTE RVS DEUR
- ✓ BESTAND TEGEN DE MEEST EXTREME OMSTANDIGHEDEN
- ✓ 60 MINUTEN BRAND EN ROOKWEREND
- ✓ GECERTIFICEERD VOLGENS DE HOOGSTE EUROPESE NORMEN
- ✓ EENVOUDIG TE MONTEREN
- ✓ MAKKELIJK TE REINIGEN
- ✓ VOORZIEN VAN VERSTELBARE SCHARNIEREN
- ✓ DUURZAAM EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK

## EIGENSCHAPPEN

Materiaal	Roest Vast Staal
Deurdikte	65 mm
Geluidsreductie	19 dB
Isolatie	1,8 W/m <sup>2</sup> K
Gewicht	35 kg/m <sup>2</sup>
Brandklasse	EI <sup>2</sup> 60



Lightroof  
Systems

Volgende generatie dak- en wandbekleding

Lightroof Systems BV ■ Ruurloseweg 61a ■ 7271 RS BORCULO ■ Netherlands  
+31(0) 545-700205 ■ info@lightroofsystems.com ■ [www.lightroofsystems.com](http://www.lightroofsystems.com)