



Meer opbrengst door daglicht in uw veestal met
Polycarbonaat vlak op rol
van Lightroof Systems!

Hoewel in agrarische nieuwbouw 'de halfronde lichtkoepels' in combinatie met daglichttoetreding steeds minder vaak wordt toegepast, blijft de vraag voor renovatie en uitbreiding van bestaande stallen onverminderd groot. Ons vlakke Polycarbonaat op rol biedt hiervoor een uitstekende oplossing!



Lightroof
Systems

Volgende generatie dak- en wandbekleding

www.lightroofsystems.com

RENOVATIE

Polycarbonaat vlak op rol is sterk en zeer slagvast en Lightroof Systems biedt hiermee een beter alternatief dan pet, pvc en polyester op rol. Onze polycarbonaat-rollen zijn 40 meter lang en zijn beschikbaar in breedtes van 800 en 1250 mm. Polycarbonaat vlak op rol is uitermate geschikt voor renovatie en uitbreiding van bestaande agrarische stallen maar worden tevens veelvuldig gebruikt voor lichte overkappingen en diverse raamafwerkingen.

OPSLAG EN VERWERKING

Lightroof Systems adviseert, in verband met uitzetting, polycarbonaat vlak op rol te monteren in banen van maximaal 7 meter lengte.

Vlakke polycarbonaat platen kunnen het beste bevestigd worden met een schroef van ten minste 6mm dik in combinatie met een 30mm ring. De platen moeten voor bevestiging worden voorbereid.

SPECIFICATIES

Structuur	Enkelwandig
Kleur	Helder
Dikte	0,9 mm
Profiel	Vlak
Breedte	1250 en 800 mm
Lengte rol	40000 mm
UV-bestendigheid	1 zijde buitenkant
Brandklasse	B-s1,d0



De voordelen van Polycarbonaat vlak op rol

- ✓ ZEER SLAGVAST
- ✓ EENVOUDIG TE VERWERKEN
- ✓ LEVERBAAR IN EEN BREEDTE VAN 800 OF 1250 MM
- ✓ SLAGVAST EN HAGELBESTENDIG
- ✓ LENGTE PER ROL VAN 40 METER
- ✓ UITSTEKENDE BRANDKLASSE B-s1-d0

